

iQ500 LR97CAQ50 Edelstahl Deckenlüftung 90 cm

A



Der neue Deckenlüfter überzeugt durch hohe Absaugleistung und zeitloses Design.

- ✓ Der leise Motor mit einer beeindruckenden Absaugleistung von 760 m³/h sorgt für die effiziente Beseitigung von Gerüchen und Kochdunst.
- ✓ Die Leistungsstufe des Lüfters lässt sich direkt vom Kochfeld aus steuern.
- ✓ Nutzen Sie zur Steuerung des Lüfters die intuitiv zu bedienende Home Connect App oder die Sprachsteuerung mit gängigen Sprachassistenten.
- ✓ LED-Spots für optimale Beleuchtung beim Kochen.
- ✓ Minimale Betriebslautstärke: Angenehm leise im Betrieb (56 db(A)).

Ausstattung

Technische Daten

Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 299mm x 888mm x 487mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 26,9
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 450
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 560
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 420
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 760
 Anzahl der Lampen (Stck) : 4
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 56
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer : 4242003834015
 Anschlusswert (W) : 160
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Insel

Sonderzubehör

LZ56200	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ20JCD50	CleanAir Umluftmodul regenerierbar
LZ20JCD20	CleanAir Umluftmodul regenerierbar
LZ20JCC50	CleanAir Umluftmodul
LZ20JCC20	CleanAir Umluftmodul
LZ00XPP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



4 242003 834015

iQ500

LR97CAQ50 Edelstahl

Deckenlüftung

90 cm

Ausstattung

Bauform

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Randabsaugung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
- softLight
- Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 659 lux

Betriebsart und Leistung

- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Infrarot-Fernbedienung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Max. Förderleistung: 760 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 450 m³/h
- Intensivstufe 760 m³/h
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb 420 m³/h
- Intensivstufe 560 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Umwelt und Sicherheit

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.8 kWh/Jahr*
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min./Imax. Normalstufe: 41/56 dB

Komfort:

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl
- Automatischer Gebläsenachlauf
- cookConnect System
- (mit passendem Kochfeld)
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar

Maße

- Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm

- Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm
- Gesamtanschlusswert: 160 W
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Abluftstutzen ø 150 mm
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500
LR97CAQ50 Edelstahl
Deckenlüftung
90 cm

Maßzeichnungen

