

iQ500
LF98BIP50
LF98BIP50 Edelstahl
Insel-Esse, 90 cm
Box-Esse

A+



Die leistungsstarke Inselesse überzeugt mit hoher Absaugleistung und herausragendem Design.

- ✓ Beeindruckende Absaugleistung (810 m³/h) zur effizienten Beseitigung von Gerüchen und Kochdunst.
- ✓ LED-Beleuchtung: Klare Sicht und angenehme Atmosphäre beim Kochen.
- ✓ Besonders leise im Betrieb (54 db(A)).
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min. Min.
- ✓ Dank touchControl-Bedienung wird die Leistungsstufe und das Licht durch direktes Antippen gesteuert.

Ausstattung

Technische Daten

- Farbe des Kamins : Edelstahl
- Bauart : Kaminesse
- Approbationszertifikate : CE, VDE
- Länge Anschlusskabel (cm) : 130
- Höhe des Kamins : 698-878/698-998
- Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 46
- Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
- Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
- Nettogewicht (kg) : 30,5
- Steuerung : elektronisch
- Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
- Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 430
- Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 380
- Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 310
- Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 810
- Anzahl der Lampen (Stck) : 4
- Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 54
- Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
- Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
- EAN-Nummer : 4242003832127
- Anschlusswert (W) : 166
- Absicherung (A) : 10
- Spannung (V) : 220-240
- Frequenz (Hz) : 50; 60
- Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
- Art der Installation : Insel

Sonderzubehör

- | | |
|----------|--|
| LZ57600 | cleanAir Umluftkamin |
| LZ56200 | CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) |
| LZ53850 | Starterset für Umluftbetrieb |
| LZ53451 | Aktivfilter (Ersatzbedarf) |
| LZ12530 | Montageturmverlängerung 1000 mm |
| LZ12510 | Montageturmverlängerung 500 mm |
| LZ12410 | Adapter für Dachschrägen vorne/hinten |
| LZ12385 | Kaminverlängerung 1600 mm |
| LZ12310 | Adapter für Dachschrägen links / rechts |
| LZ12285 | Kaminverlängerung 1100 mm |
| LZ00XP00 | CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar |



iQ500
LF98BIP50
LF98BIP50 Edelstahl
Insel-Esse, 90 cm
Box-Esse

Ausstattung

Bauform

- Insel-Esse
- 90 cm
- Edelstahl
- Für Deckenmontage über Kochinseln

Design

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- softLight
- Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 425 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Betriebsart und Leistung

- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 810 m³/h
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb 310 m³/h
- Intensivstufe 380 m³/h
- Max. Förderleistung: 810 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB

Betriebsart und Bedienung

- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige

Umwelt und Sicherheit

- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30.6 kWh/Jahr*
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Komfort:

- Automatischer Gebläsenachlauf
- Boost-Funktion
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Gesamtanschlusswert: 166 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500
 LF98BIP50
 LF98BIP50 Edelstahl
 Insel-Esse, 90 cm
 Box-Esse

Maßzeichnungen

